

TRBS 2121 Teil 2 (Technische Regel für Betriebssicherheit) erlaubt weiterhin die Nutzung der BAVARIA Absturzsicherungen

Die BAVARIA Absturzsicherungen entsprechen den aktuellen Normen und können konform zur aktuellen TRBS 2121 Teil 2 verwendet werden. Leider wird über die Auswirkungen dieser Richtlinie für Handwerker auf Baustellen unzureichend und zum Teil falsch informiert.

Da auch die BAVARIA Absturzsicherungen in Zusammenhang mit Leitern verwendet werden, geben wir Ihnen hier einige Hinweise zum sicheren Aufbau und zur Nutzung im Hinblick auf die TRBS 2121 Teil 2.

BAVARIA Leitern-Dachschutzwand

Wenn Sie sich nach der TRBS 2121 Teil 2 richten möchten (*), um die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung zu erfüllen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Bis zu einer Standhöhe von 5 m kann die Sicherung bzw. Verankerung des Systems von einer Leiter aus erfolgen. Dabei sollten Sie beim Einsatz von Sprossen-Leitern ein Einhänge-Trittpodest verwenden. (So ist auch gemäß TRBS 2121-2 Abschnitt 4.2.4 für sicheren Stand gesorgt, solange Sie die Leiter als Arbeitsplatz nutzen.)



Ab einer Standhöhe von mehr als 5m dürfen Sie gemäß der aktuellen TRBS nicht mehr von einer Leiter aus arbeiten. Die Verankerung der Leitern erfolgt dann vom Dach aus. Je nach den baulichen Gegebenheiten müssen sich die Monteure während Verankerung und Geländer-Montage mit einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) absichern.

Die Geländer-Pfosten zum Einhängen (Leitern-Konsolen) werden bereits am Boden auf der Leiter befestigt. Auch das Personen-Schutznetz wird auf dem Boden auf die Geländerrohre eingefädelt. Geländer und Netz werden vom Dach aus montiert. Auch hierfür müssen sich die Monteure mit einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) absichern.

*Abschließend eine Randbemerkung: Eine TRBS ist keine Rechtsvorschrift. Sie zeigt lediglich Möglichkeiten auf, wie der Unternehmer die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) erfüllen kann. Der Unternehmer kann auch von der TRBS 2121 Teil 2 abweichen, sofern er damit die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht. Die Anwendung einer TRBS erfolgt immer freiwillig.



Montage-Videos